

MOBILE BARRIERE STECKBAR, STAPELBAR

Die durch den TÜV und VdS zertifizierte Löschwasserbarriere, vor oder in Laibung montiert, besteht aus je einem Stück rechten und einem Stück linken U-Profil sowie zwei Stück Metallbarriere aus thermisch und mechanisch hochbeständigem Metallhohlprofil. Die zwei Metallbarrieren werden in die U-Profile eingesetzt und durch Schnellspanner verriegelt. Zur Aufbewahrung der Barrieren ausserhalb der U-Profile gehören ein Paar L-Wandhalter.



Baumasse	Höhe: 2 × 200 – 800 mm Länge: 800 – 6000 mm
Serienmässige Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · Verriegelung durch Schnellspanner · Farbe: Feuerrot RAL 3000
Mögliche Zusatzoptionen	<ul style="list-style-type: none"> · Verschlusskontrolle · Stahlteile: Ausführung verzinkt/Edelstahl · Chemikalienbeständige PTFE-Dichtung · Chemikalienbeständige PPA-Beschichtung · Staplerösen · Wetterschutzplane · Anfahrschutz

- LW = Lichte Weite
- BH = Barrierenhöhe
- BL = Barrierenlänge
- ZMR = Zumaß rechts
- ZML = Zumaß links
- WS = Wandstärke
- WA = Wandabstand
- GH = Gesamthöhe
- GB = Gesamtbreite

