

PM10 - Die neue Generation EN 3-Feuerlöscher aus leichtem und robustem Kevlar®-Verbundwerkstoff

**Typ: DAUERDRUCK - FEUERLÖSCHER PM10-S6/FF-CH
6 LITER SCHAUMLÖSCHER – 100% Fluorfrei**

1. Innovativer Leichtbau für einfache und sichere Bedienung

PM10 Dauerdruck-Feuerlöscher vereinbaren einfachste Handhabung durch reduziertes Gewicht mit hoher Löschleistung, zertifizierter Produktsicherheit und langer Lebensdauer - und sind 10 Jahre wartungsfrei!

Der PM10-S6/FF-CH Feuerlöscher ist ein werkendgeprüftes und betriebsfertiges Löschgerät für den Einsatz in Industrie, Gewerbe und Verwaltung. Er wiegt ca. 25 % weniger als konventionelle 6 Liter Feuerlöscher aus Stahl. Die Feuerlöscher sind nach Ziehen des Sicherungsstiftes unmittelbar einsatzbereit. Die Druckbeaufschlagung durch den Anwender entfällt.

Die allgemeinen Regeln zum Verhalten im Fall eines Brandes sollten dabei beachtet werden.

2. Löschkraft 27 A / 144 B / 25F

Der PM10 Hochleistungs-Löschschaum ist ein konventionelles, nahezu rückstandsfreies Löschmittel mit hervorragenden Löscheigenschaften (27A / 144B / 25F = 9 LE), das die betrieblichen Brandlasten der Brandklasse A, B und F abdeckt. Der Einsatz von Löschschaum ermöglicht eine kontrollierte Brandbekämpfung ohne Sichtbehinderung und verursacht zumeist nur geringe Verschmutzung. Dieser Schaum ist zu 100% Fluorfrei.

Der PM10-S6/FF-CH bietet sich aufgrund seiner spezifischen Eigenschaften für den Einsatz in geschlossenen Räumen/Hallen mit hohen Brandlasten an (Verwaltungen, Krankenhäusern, Lager/Logistik, Hotels, Seniorenheimen).

3. Reduziertes Gewicht durch Leichtbauweise:

Der dreischalige Feuerlöscher besteht im Kern aus einem hochfesten Kevlar®-verstärkten HDPE-Behälter. Dies garantiert hohe Druckfestigkeit und Stabilität bei gleichzeitig deutlich geringerem Gewicht (-25% in gefülltem Zustand).

Die Armatur wurde aus vernickeltem Messing gearbeitet und ist somit weitestgehend vor Korrosion geschützt. Die Schlauchleitung ist in sehr robuster und witterungsfester Gewebeausführung hergestellt und seewassergeeignet (MED). Die Aufhängelasche ist an der Armatur angebracht.

Zubehör: Universalwandhalterung / Adapter für Feuerlöscher PM 10

(6 l / kg), auch zur Befestigung an bestehenden Wandhalterungen herkömmlicher Feuerlöschermodelle:

Universalwandhalter zur Aufnahme (Befestigung) des Feuerlöschers PM10 an bestehende

Wandhalterungen diverser Hersteller für herkömmliche Feuerlöscher aus Stahl. Dieser Universalhalter ermöglicht eine einfache Montage der PM10 Löscher auf -vorhandene- Wandbefestigungen. Der Universalwandhalter ermöglicht eine Montage ohne Werkzeuge (wird einfach aufgesteckt). Der Universalhalter kann zudem direkt an die Wand verschraubt werden, z.B. bei Erstmontage.

4. Produktsicherheit

Drei patentierte Eigenschaften zeichnen den PM10 Feuerlöscher technologisch aus und sorgen für zuverlässige Produktsicherheit:

Diecomputergesteuerte Kevlar®-Behälterwicklung, der hochpräzise druckgeblasene HDPE-Innenbehälter und der massiv verankerte Sicherungsring zur 10 Jahren wartungsfrei, dichten Aufnahme der Bedienarmatur gelten als absolut innovativ.

Die Feuerlöscher sind nach EN 3 geprüft und zugelassen und wurden zusätzlich erfolgreich nach den EN-Vorgaben für Gasbehälter aus Verbundwerkstoffen getestet. Zur Langzeitkontrolle des Betriebsdrucks stehen 2 redundante, magnetische Manometer zur Verfügung. Die Spezialbeschichtung des äußeren HD-Polyethylen-Mantels schützt den inneren Druckbehälter vor Beschädigungen und vor UV-Strahlung.

5. Angaben zu Prüffristen

Angaben des Herstellers / Inverkehrbringers:

- Informationsbereitstellung für Arbeitgeber auf Grundlage § 3 BetrSichV (Abs. 3; 4 und 5)
- Die Ermittlung der Prüffristen erfolgt unter Einbeziehung der Arbeitsumgebung, der Arbeitsstoffe und deren Wechselwirkungen nach § 3 BetrSichV, Absatz 2
- Die Prüffristen werden nach § 3 Absatz 6 im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung des Arbeitgebers ermittelt

Prüffristen für das Produkt:

BetrSichV, Abschnitt 4, Tabelle 7.10

- Prüfung der Druckanlage: entfällt
- äußere Prüfung: entfällt
- wiederkehrende innere Prüfung: 120 Monate*
- wiederkehrende Festigkeitsprüfung: 120 Monate*

*wiederkehrende innere Prüfungen brauchen nach Ablauf der Prüffristen nur durchgeführt werden, wenn die Löschmittelbehälter zu Instandhaltungszwecken geöffnet oder mit Löschmittel wieder- oder neu befüllt werden.

Festigkeitsprüfungen können entfallen, wenn als Löschmittel Löschpulver zum Einsatz kommt, und bei der inneren Prüfung keine Mängel festgestellt wurden.

Die Angaben der Prüffristen basieren auf der aktuellen BetrSichV (Stand: zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 27. Juli 2021 (BGBl. I S. 3146) geändert).

- Armaturen sowie die darauf abgestimmten hochwertigen Lösch- und Treibmittel, garantieren die Funktions- und Betriebssicherheit für 10 Jahre
- Wartungsfreiheit: 120 Monate

- Das Öffnen des PM10 führt zum Erlöschen der Garantie

Die Anforderungen von Kontrollen / Prüfungen nach der ArbStättV bleiben davon unberührt.

- **Austausch**

Nach Ablauf von 10 Jahren werden die PM10 Feuerlöscher der PM10 AG auf Wunsch (z.B. bei Vertragsverlängerung) 1 zu 1 gegen werkgeprüfte PM10 ausgetauscht. Der vorgeschriebene betriebliche Brandschutz wird somit nicht unterbrochen. Die Feuerlöscher werden ausschließlich bei und durch die PM10 AG bzw. von deren autorisierten Sachkundigen gemäß DIN 14406 gewartet und überprüft und gegebenenfalls für weitere 10 Jahre betriebsbereit gemacht. Auch in diesem zweiten 10-jährigen Lebenszyklus darf der Feuerlöscher nicht geöffnet werden, um die Garantie zu erhalten.

- **Entsorgung**

Nach 10 Jahren Lebensdauer wird der Feuerlöscher ausgetauscht. Unterliegt ein Feuerlöscher standortbezogen / betriebsbedingt einer erhöhten Beanspruchung, kann sich die Lebensdauer verkürzen. Die Entsorgung kann durch die PM10 AG nach Ablauf des vereinbarten Nutzungszeitraumes erfolgen.

6. Spezifikation

Die Löschleistung **27A / 144B / 25F** des Feuerlöschers PM10-S6/FF-CH für feste und flüssige brennbare Stoffe (Brandklasse A+B) und auch für die Brandklasse F ist erfolgreich nachgewiesen. PM10-Löscher sind durch europäische Zertifizierungsstellen nach EN 3 Standards geprüft und zertifiziert (Apragaz, MPA). Entsprechende Zulassungen der amtlich anerkannten Prüfstellen für Feuerlöschmittel- und Geräte liegen vor. Elektrische Anlagen unter Spannung von bis zu 1000 V können gelöscht werden (1m Sicherheitsabstand). Die Löschmittel erfüllen die Anforderungen nach EN und sind durch die amtlich anerkannte Prüfstelle für Feuerlöschmittel und -Geräte geprüft und registriert (KB 47/22 und KB 48/22). Der PM10 besitzt eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien und ist seewasserfest (12/UK/2856).

7. Technische Daten

siehe beiliegendes Technisches Datenblatt für PM10 Schaum-Dauerdrucklöscher (Seite 5)

8. Einsatzgebiete

Der PM10-S6/FF-CH empfiehlt sich aufgrund seiner spezifischen Eigenschaften für den Einsatz in geschlossenen Räumen und Hallen mit hohen Brandlasten (Verwaltungen, Krankenhäuser, Lager/Logistik, Hotels, Seniorenheimen). Heiße Oberflächen können durch die kühlende Wirkung auf ein niedrigeres Niveau gesenkt werden.

9. Anwendung

Den Feuerlöscher aus der Wandhalterung entfernen. Sicherungsstift drehen und dadurch Siegel brechen, danach den Sicherungsstift herausziehen. Den Schlauch fassen und die Düse

aus einem Abstand von mindestens 1 Meter auf den Brandherd richten. Betätigungshebel drücken. Das Löschmittel in Intervallen direkt auf den Brandherd sprühen, dabei die Löschrichtung von unten nach oben beachten. Es sollte ein ausreichender Sicherheitsabstand zum Brandherd eingehalten werden. Nach Ablöschen der Flammen sollte der Feuerlöscher weiter auf das Brandgut entleert werden.

10. Liefergebinde

| | |
|--|----------|
| Feuerlöscher PM10-S6/FF-CH | |
| Artikeleinheit: | 1 Stück |
| inklusive einfachem Wandhalter zur Befestigung | 1 Stück |
| Verpackungseinheiten: | |
| Einzelversand: | 1 Stück |
| Palette (115 x 115 x 165 cm): | 56 Stück |

11. Gut zur Umwelt – bessere Klimabilanz – 100% Fluorfrei

Der PM10 Feuerlöscher ist nahezu CO²-neutral und zu 100 % recyclebar. Seine Herstellung erfolgt in einer hochmodernen, reinheitsgerechten Fertigung, die kein Schweißen, keine Entfettung, kein Sandstrahlen und keine Lackierung erfordert und somit kaum Abfälle entstehen lässt. Dadurch wird keine Reststoffentsorgung notwendig, der Energieverbrauch bleibt niedrig.

Während des Verwendungszeitraumes von 10 Jahren wird kein Löschmittel gewechselt. Somit fällt **keine** separate Entsorgung nach 5/6 Jahren an. Dadurch wird die Löschmittelproduktion- und Entsorgung reduziert.

12. Zertifikate

PM10 Feuerlöscher wurden durch mehrere internationale Prüfinstitute nach den folgenden Normen zertifiziert:

| | |
|----------------------|--|
| DIN EN3 | - Prüfbericht Nr. 20220681/PY 38 (MPA Dresden) |
| CE | - 0029 |
| MED (Seewasserfest) | - 12/UK/2856 |
| VKF Anerkennung Nr.: | - 32561 |

DIN EN3



PM10 AG

Neuhausstrasse 1

CH-4019 Basel

www.pm10-ag.ch

Technisches Datenblatt für SCHAUM-DAUERDRUCKLÖSCHER PM10 S - 6 Liter Klasse A/B-Schaum (100% Fluorfrei)

PM 10 Schaum-Feuerlöscher mit fluorfreiem A/B/F-Schaum
Leicht und 10 Jahre wartungsfrei*
durch Verwendung von hochfestem, dabei ultraleichtem Kevlar®-Verbundstoffen.

EINSATZBEREICHE:

- Büroräume und Praxen
- Verwaltungs- und Fertigungsbereiche
- Verkaufs- und Lagerflächen
- Krankenhäuser, Kliniken, Seniorenheime
- Schulen, Kindergärten
- Kommunale Einrichtungen
- Kauf- und Warenhäuser
- Schifffahrt, Offshore
- Flughäfen, Bahnhöfe

HAUPTVORTEILE:

- 10 Jahre wartungsfrei*
- bis zu 10 Jahre garantierte Betriebsbereitschaft*
- 20 Jahre Lebensdauer (Druckbehälter)
- 100% Fluorfrei
- 50% weniger Löschmittelaustausch
- 25% Gewichtsvorteil = bessere Handhabung
- Einfachste Bedienbarkeit
- Geringe Löschschiäden
- Korrosionsfrei
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien
- Seewasserfest (MED) - geeignet für Schifffahrt und Offshore
- 100% recyclebar und umweltfreundlich durch Wartungsfreiheit*

PRODUKT- UND LEISTUNGSMERKMALE:

- Löscht Brände aus festen und flüssigen Brennstoffen
- Löscht Fettbrände bis 25 Liter
- Nickel-beschichtete Messingarmatur in massiv verankertem Sicherungsring
- Schlauchleitung in sehr robuster und witterungsfester Ausführung
- Handhebelauslösung – gleichzeitig zum Tragen und Auslösen
- Drei-schaliger Kern aus hochfestem Kevlar®-verstärktem High-Density Polyethylen für höchste Widerstandskraft
- Mit Aufhängelasche an Armatur
- Universal-Wandhalterung/Adapter - passt auf jede vorhandene Wandhalterung (Zubehör)

TECHNISCHE DATEN:

| | PM10 Feuerlöscher EN3 | |
|----------------------------|--|--|
| | 100% fluorfreier Hochleistungsschaum Klasse A+B+F | |
| VKF Anerkennung Nr.: | 32561 | |
| Typ | PM10-S6/FF-CH | |
| Zulassungsnummer | EN3-23/520 | |
| Löschmittel | Fluorfreier Schaum | |
| Löschmittelmenge | 6 Liter | |
| Gesamtgewicht ca. | 8,4 kg | |
| Rating | 27 A, 144 B, 25 F | |
| Löschmitteleinheit | 9 LE | |
| Treibmittel | Stickstoff | |
| Betriebsdruck | 12,0 bar | |
| Funktionsbereich °C | 5°C - 60°C | |
| Funktionsdauer ca. in Sek. | 35 Sekunden | |
| Wurfweite ca. in m | 4,0 - 5,0 m | |
| Höhe Gerät | 590 mm | |
| Durchmesser Behälter | 185 mm | |
| Wartungsfrei* | Bis zu 10 Jahre | |
| Funktionsweise | Dauerdruck | |

* Unter normalen Standort-, Betriebs- und Anwendungsbedingungen gemäß Gefährdungsbeurteilung