



| | |
|--|---|
| Verwendung | Rauchwarnmelder nach EN14604:2005/AC:2008 mit Q-Label |
| Erfassungsbereich | bis zu 60m ² (je nach baulichen Gegebenheiten) |
| Batterie | 1 x 3,0V Lithium (fest eingelötet) |
| Batterielebensdauer | 10 Jahre |
| Akustischer Alarm | > 85 dB |
| Betriebsumgebungstemperatur | 5 bis 55° C |
| Auslösetemperatur* | ≥ 60° C |
| Optimale Lagertemperatur | 5 bis 35° C, < 70% rel. Feuchte |
| Schutzart | IP40 |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Material (Gehäuse) | ABS |
| Abmaße (ØxH) | 105 x 38 mm |
| Gewicht | 136 g netto (ohne Befestigungsmittel) 174 g netto (inklusive Befestigungsmittel) 232 g brutto (inklusive Befestigungsmittel + Verpackung) |
| Auslesbarer Datenspeicher mit Exportfunktion | ✓ |
| 3-fach Insektenschutz | ✓ |
| Bi-Sensor-Technologie (Rauch- und Hitzedetektion) | ✓ |
| Küchentauglich | ✓ |
| Montage | Acrylatschaumklebeband für Schraub- und Klebemontage |
| Hersteller | Pyrex GmbH |

* Der angegebene Wert (60°C) ist die Temperatur, auf die sich das Gerät bei Abgabe der akustischen Warnung erwärmt hat. Die tatsächliche Umgebungstemperatur kann davon abweichen.